

HSS koronafúró

Bimetál koronafúró, váltakozó fogazású

Alkalmazható acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, bronz, sárgaréz, vörösréz, üvegszál, műanyag, farost, fa stb. anyagokhoz.

Ajánlott fordulatszámok

Átmérő (mm)	Átmérő (inch)	Koracél (ford./perc)	Acél (ford./perc)	Fa (ford./perc)
19	3/4"	230	460	3000
22	7/8"	195	390	3000
25	1"	175	350	2700
27	1-1/16"	160	325	2700
29	1-1/8"	160	300	2700
30	1-3/16"	145	285	2400
32	1-1/4"	140	275	2400
35	1-3/8"	125	250	2400
38	1-1/2"	115	230	2400
40	1-9/16"	110	220	2100
44	1-3/4"	95	195	2100
51	2"	85	170	2000
57	2-1/4"	75	150	2000
60	2-3/8"	70	140	2000
64	2-1/2"	65	130	1850
67	2-5/8"	65	130	1800
68	2-11/16"	65	130	1800
73	2-7/8"	60	120	1800
76	3"	55	115	1800
83	3-1/4"	50	105	1500
89	3-1/2"	48	100	1300
92	3-5/8"	45	90	1200



Art. 0712/..